

# CHRYSO®Dem AC-DSY

Descofrante de efeito diferido

## DESCRIPTIF

**CHRYSO®Dem AC- DSY** é um agente desmoldante diferido pronto a usar, especialmente formulado a partir azeites sintéticos.

**CHRYSO®Dem AC- DSY** pulverizado sobre a superfície de um molde metálico, de madeira ou plástico garante a descofragem perfeita de todo o betão endurecido

**CHRYSO®Dem AC- DSY** especialmente indicado para resolver problemas de corrosão e aparecimento de óxidos.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Betão com cura térmica até 80°C
- Pré-fabrico reforçado e pré-esforçado
- Este produto é especialmente indicado para prevenir corrosão em moldes metálicos.

## INFORMATIONS INDICATIVES

<b>Product Nature</b>	Líquido
<b>Color (COL)</b>	Amarelo
<b>Lifetime</b>	12 month
<b>Density</b>	0.850
<b>Flash Point</b>	80 °C
<b>Dynamic viscosity (20°C)</b>	9 mPs.s ± 1.50

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

## MODE D'EMPLOI

- O consumo deste produto depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.
- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável efectuar testes de compatibilidade antes da sua utilização.
- Deve ser aplicado por pulverização sob a forma de uma película regular, sem falhas ou sobrecargas. Utilizar uma pressão de pulverização de 3 bar, dependendo do material utilizado.
- Pistola do pulverizador ou lança com boquilha plana (bocal recomendado TP 11015 Yellow).

## PRÉCAUTIONS

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Armazenar o produto em local protegido.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.