

# CHRYSO® Dem Ekla 5

Descofrante de efeito diferido

## DESCRIPTIF

**CHRYSO®DEM EKLA 5** quando misturado na água, forma uma emulsão química e física de ação desmoldante. Atua como agente de separação entre o betão e as cofragens de madeira.

A emulsão concentrada do **CHRYSO®DEM EKLA 5** atua pela sua absorção na cofragem de madeira

Descofrante de superior qualidade, para uma fácil desmoldagem, aumenta o tempo de utilização dos moldes de madeira, reduz o processo de limpeza dos mesmos evitando a sua oxidação.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Todos os betões
- Cofragens de madeira
- Blocos

## INFORMATIONS INDICATIVES

<b>Product Nature</b>	Liquido
<b>Color (COL)</b>	Castanho claro
<b>Lifetime</b>	12 month

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

## MODE D'EMPLOI

Mexendo-o constantemente obtém-se uma emulsão branca, que deverá permanecer estável, no mínimo durante uma semana a temperaturas de 5°C a 30°C. A dureza da água não tem influência na miscibilidade.

A emulsão aplica-se numa camada fina e uniforme, com pincel, ou à pistola.

### Dosage :

Dependendo do estado da cofragem, deve ser emulsionado com água na proporção de 1:20 a 1:30.

Dosagem recomendada, após diluição, 1 litro para cerca de 150 a 300 m2 de superfície, dependendo do grau de diluição e do estado da superfície a tratar

## PRÉCAUTIONS

- Agitar antes de usar.
- Armazenar em local temperado.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.