

# CHRYSO® Fuge P3

Adjuvante hidrófugo

## DESCRIÇÃO

**CHRYSO® Fuge P3** é um hidrófugo em pó que reage quimicamente com os silicatos cálcicos dos cimentos para constituir cristais hidrófugos que obstruem os capilares do betão. As argamassas e betões tratados com o **CHRYSO® Fuge P3** em pó proporcionam forte resistência à penetração da

água de duas formas: por capilaridade ou por pressão. Usado em conjunto com um plastificante evita a formação de eflorescências.

**CHRYSO® Fuge P3** não modifica de maneira significativa as características do betão fresco ou endurecido.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Betões colocados abaixo do nível freático.
- Capas impermeabilizantes.
- Pavês auto bloqueantes e lajes em betão.
- Betões e argamassas que estejam em contacto com a água.
- Blocos de face à vista, pavês, etc.
- Argamassas hidrófugadas.

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Pó
Cor	Branco
Validade	12 meses

## CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

## MODE D'EMPLOI

**CHRYSO® Fuge P3** adiciona-se directamente à misturadora ainda com os inertes em seco, antes de adicionar a água.

Nos betões ou argamassas muito plásticas ou fluidas em que a mistura seja feita por agitação forte, pode favorecer o aumento de teor de ar. Neste caso e com o intuito de otimizar os resultados é recomendável aumentar ligeiramente a dosificação do cimento ou em alternativa diminuir a relação a/c mediante a utilização de um superplastificante.

### Dosagem:

A dosificação oscila entre 0,5 e 1% do peso do cimento

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.