

CHRYSO® Pareflo 25

Adjuvante hidrófugo

DESCRIÇÃO

CHRYSO® Pareflo 25 é um adjuvante hidrófugo multifuncional. A sua finalidade é reduzir o aparecimento de eflorescências e, ao mesmo tempo, conferir ao betão uma propriedade duradoura de repelência à água.

CHRYSO® Pareflo 25 permite que argamassas e betão resistam melhor à penetração de água por capilaridade ou sob pressão.

Dá um efeito “lotus” às peças em betão. **CHRYSO® Pareflo 25** melhora as características estéticas dos produtos fabricados. Reduz consideravelmente o aparecimento de manchas devido à presença de eflorescência.

Proporciona uma cor homogênea ao betão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão armado.
- Betões em massa.
- Pavês
- Lajetas em betão.
- Blocos.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl ⁻)	≤ 0.100 %
Na ₂ O equivalentes	≤ 1.20 %
Densidade (20°C)	1.000 ± 0.020
pH (20°C)	6.50 ± 1.00

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

MODO DE EMPREGO

- Este produto tem de ser adicionado à misturadora com a água de mistura.

Dosagem:

0,5 a 2,5 kg para 100 kg de cimento.

A dosificação habitual é de 1,5%.

PRECAUÇÕES

- Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.
- Armazenar protegido do gelo, a uma temperatura superior a 0° C.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.