

# CHRYSO® PLAST ALPHA 360

Plastificante com efeitos hidrófugo

## DESCRIÇÃO

**CHRYSO® PLAST ALPHA 360** gera um sistema capilar no betão que minimiza o transporte de hidróxido de cálcio dissolvido para a superfície, pelo que a ocorrência de eflorescências é, minimizada.

**CHRYSO® PLAST ALPHA 360** melhora a dispersão do cimento no betão, o que conduz a uma estrutura homogénea e a superfícies de betão fechadas.

**CHRYSO® PLAST ALPHA 360** homogeneiza a textura do betão e permite uma coloração intensa e equilibrada.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pré-fabricação de elementos em betão;
- Betões semi-secos seco vibrado ou pressionado

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco leitoso
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl <sup>-</sup> )	≤ 0.100 %
Na <sub>2</sub> O equivalentes	≤ 1.20 %
Densidade (20°C)	1.000 ± 0.020
pH (20°C)	6.00 ± 1.00

## CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

## MODO DE EMPREGO

- A dosagem ótima deste produto pode apenas ser estabelecida depois de ensaios de teste, tendo em conta as condições locais.
- Adicionado à mistura de betão fresco.
- O tempo de mistura deve ser de, pelo menos, 60 segundos.
- Armazenar na embalagem original fechada entre +5 °C e +25 °C.
- Proteger do gelo e de insolação

### Dosagem:

- Intervalo de dosagem recomendado 0,2 – 2,0 % de massa de teor de cimento
- Equivalente a 2 – 20 ml por kg de cimento.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.