

# CHRYSO®Plast 775

Adjuvante plastificante redutor de água

## DESCRIÇÃO

CHRYSO®Plast 775 é um plastificante redutor de água.

A sua formulação está especialmente estudada para conseguir um betão mais compacto e resistente graças ao seu poder desfloculante e redutor de água.

O seu reduzido poder retardante permite obter resistências mecânicas elevadas a todas as idades inclusive com tempo frio.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Todos os tipos de cimentos, excepto brancos e aluminosos.
- Todos os tipos de betão, mantendo a consistência, para conseguir um aumento de resistências, melhor trabalhabilidade e compacidade do betão, ou mantendo a relação a/c para aumentar a consistência e a coesão.

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Castanho escuro
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl <sup>-</sup> )	≤ 0.100 %
Na <sub>2</sub> O equivalentes	≤ 7.00 %
Densidade (20°C)	1.180 ± 0.030
pH (20°C)	10.00 ± 1.00

## CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

## MODO DE EMPREGO

O produto é adicionado diretamente à água da amassadura.

### Dosagem:

A dosificação entre os 0,2% e 1% do peso do cimento, em função dos efeitos desejados.

## PRECAUÇÕES

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Em caso de entrar em contacto com a pele ou olhos, lavar abundantemente com água.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.