

# CHRYSO®Dem LG - ISY

Descofrante de efeito imediato

## DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem LG-ISY é um desmoldante especialmente desenvolvido para favorecer a separação imediata entre o molde e o betão fresco.

CHRYSO®Dem LG-ISY permite a desmoldagem de betão fresco em moldes complexos, mantendo-os particularmente limpos sem incrustações

## DOMAINES D'APPLICATION

- Pré-fabricação ligeira.
- Peças pré-fabricadas de desmoldagem imediata em geral.

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Natureza  | Líquido                             |
| Cor   | Amarelo                             |
| Validade  | 12 meses                            |
| Ponto de fulgor                                     | ≥ 61 °C                             |
| Viscosidade Cinemática<br>mm <sup>2</sup> /s (20°C) | 2,0 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 0,24 |

## CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE<br>Version 2019 |                  |     |
|--|------------------|-----|
| SÉCURITÉ FEU   |                  | 🔴   |
| UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT                                 | HYGIÈNE          | 🔴🔴🔴 |
|  | COV              | 🔴   |
|  | BIODÉGRADABILITÉ | 🔴   |
| 🔴 Critère favorable    🔴 Critère défavorable                 |                  |     |

## MODE D'EMPLOI

- O consumo deste produto depende do tipo de suporte e processo de aplicação.

Devido à sua composição específica, CHRYSO®Dem LG - ISY é um desmoldante isento de riscos para o meio ambiente.

### Dosagem:

Depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.

## PRECAUÇÕES

Deve ser armazenado em local seco, ventilado e longe das fontes de calor.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.