

# CHRYSO® Dem Oleo 56

Descofrante de efeito diferido

## DESCRIÇÃO

CHRYSO® Dem Oleo 56 é um agente de libertação diferida pronto a usar, sem solventes. CHRYSO® Dem Oleo 56 forma uma película antiaderente na superfície da cofragem que é resistente a altas temperaturas. Após a colocação, o betão pode ser facilmente separado sem alterar a face.

CHRYSO® Dem Oleo 56 permite obter superfícies com excelente aspecto sem rugosidades ou manchas, pronto a receber os revestimentos subsequentes.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Qualquer descofrante retardador, incluindo curados a vapor

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	0,865 ± 0,015
Viscosidade Cinemática mm <sup>2</sup> /s (20°C)	26,0 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 2,00

## CONFORMIDADE

- Cumprir as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

### CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	○
● Critère favorable    ○ Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

CHRYSO® Dem Oleo 56 deve ser aplicado por pulverização ou esponja como uma película uniforme, sem lacunas ou sobrecargas. A qualidade da aplicação tem uma influência directa sobre o aspecto do revestimento.

## PRECAUÇÕES

- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de qualquer uso particular.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.