

CHRYSO® Dem Elio P40

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO® Dem Elio P40 é um agente de descofragem diferida pronto a usar, formulado a partir de óleos sintéticos. **CHRYSO® Dem Elio P40** pulverizado na superfície de um molde metálico, de madeira ou de plástico garante a descofragem perfeita de todos os betões endurecidos.

CHRYSO® Dem Elio P40 produz uma película homogénea sobre a superfície do molde. Melhora o aspeto da superfície do betão e permite a aplicação de revestimentos ou pinturas segundo as condições específicas para a aplicação de capas protetoras.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pré-fabricados
- Betão vertido
- Betão pré-esforçado
- Cofragens de madeira
- Betões com cura térmica até 80°C.
- Betões em todo o tipo de moldes.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Ponto de fulgor	> 100 °C
Viscosidade Cinemática mm ² /s (20°C)	24,0 mm ² /s (cst)

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

MODE D'EMPLOI

- O consumo deste produto depende do tipo de suporte e processo de aplicação.

Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco é recomendável efetuar ensaios de compatibilidade antes da sua utilização.

-Pressão de pulverização: entre 3 e 4 bares em função do material utilizado.

-Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha plana (boquilhas recomendadas TP 80015 Verde).

Dosagem:

Depende do tipo de cofragem e do processo de aplicação.

O valor médio de consumo é de 40 a 70m²/litro.

Em função do poder absorvente da cofragem:

- Para cofragens metálicas ou de plástico: 1 litro para 40 m² aprox.

- Para cofragens de madeira: 1 litro para 30 m² aproximadamente.

PRECAUÇÕES

- Não misturar com outros produtos sem consultar produtores.
- Armazenar o produto em local protegido

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.