

CHRYSO®Dem Aqua 80

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem Aqua 80 é um agente de desmoldagem diferida pronto a usar, formulado a partir de óleos sintéticos e ceras em emulsão. A especial composição do **CHRYSO®Dem Aqua 80** permite obter um acabamento perfeito da superfície do betão, liso e brilhante.

CHRYSO®Dem Aqua 80 está especialmente indicado para quando se quer uma superfície em betão, sem bolhas.

CHRYSO®Dem Aqua 80 está especialmente indicado para a obtenção de bons acabamentos em betões arquitetónicos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão pré-esforçado
- Pré-fabricados
- Descofragem de gesso
- Betão arquitetónico

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	12 meses
Viscosidade dinâmica (20°C)	450 mPs.s ± 150,00

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

MODO DE EMPREGO

A viscosidade do **CHRYSO®Dem Aqua 80** não permite a sua aplicação mediante um pulverizador normal deve ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador de pressão.

O aspeto do betão depende da quantidade utilizada. Aconselhamos, em caso de excesso a remoção com uma esponja ou mopa

Depois da aplicação não devem ficar visíveis veios brancos na cofragem, que indicam excesso de produto.

- Pressão de pulverização: 6 bares.

- Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha plana (Boquilha recomendada TP 11004).

Dosagem:

Depende na natureza da cofragem e do processo de aplicação. Normalmente é de 50 m²/l.

PRECAUÇÕES

- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de qualquer uso particular.
- Homogeneizar antes de usar.
- Proteger de gelo.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.