

CHRYSO® Dem Ekla 5

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO®DEM EKLA 5 quando misturado na água, forma uma emulsão química e física de ação desmoldante. Atua como agente de separação entre o betão e as cofragens de madeira. A emulsão concentrada do **CHRYSO®DEM EKLA 5** atua pela sua absorção na cofragem de madeira

Descofrante de superior qualidade, para uma fácil desmoldagem, aumenta o tempo de utilização dos moldes de madeira, reduz o processo de limpeza dos mesmos evitando a sua oxidação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Todos os betões
- Cofragens de madeira
- Blocos

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Castanho claro
Validade	12 meses

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

MODO DE EMPREGO

Mexendo-o constantemente obtém-se uma emulsão branca, que deverá permanecer estável, no mínimo durante uma semana a temperaturas de 5°C a 30°C. A dureza da água não tem influência na miscibilidade.

A emulsão aplica-se numa camada fina e uniforme, com pincel, ou à pistola.

Dosagem:

Dependendo do estado da cofragem, deve ser emulsionado com água na proporção de 1:20 a 1:30.

Dosagem recomendada, após diluição, 1 litro para cerca de 150 a 300 m² de superfície, dependendo do grau de diluição e do estado da superfície a tratar

PRECAUÇÕES

- Agitar antes de usar.
- Armazenar em local temperado.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.