CE

Chroma Liquid Brown 688

Pigmento líquido para coloração de materiais de construção à base de cimento ou cal

DESCRIÇÃO

CHROMA LIQUID BROWN 688 são pigmentos em suspensão de alta qualidade baseados em óxido de ferro para colorir materiais de construção cimentícios. Os pigmentos estão disponíveis em diferentes tons.
O pigmento facilmente se mistura no betão, o que leva a um resultado de cor homogéneo e duradouro.
Este processo garante um esquema de cor regular e reproduzível, com brilho de cor intenso.
As suspensões **CHROMA LIQUID BROWN 688** são resistentes à exposição ambiente, estável sob efeito UV e vastamente resistente a efeitos químicos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pavimentos
- Muros de proteção sonora
- Peças pré-fabricadas
- Elementos construtivos com ligantes cimentícios.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Liquido
Cor	Castanho
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 0,100 %
Densidade (20°C)	1,750 ± 0,300

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma EN 12878:2005 e EN 12878:2005/AC:2006

MODO DE EMPREGO

Chroma Liquid Brown 688 deve ser homogeneizado utilizando um método adequado. Agitação ou circulação são recomendadas antes do produto ser utilizado pela primeira vez e depois de um longo período sem ter sido utilizado.
Chroma Liquid Brown 688 deve ser adicionado na mistura de areia/gravilha seca, antes da adição de água e cimento.
O tempo de mistura seca deve ser de 25 – 40 segundos.
Nota: Mudanças no cimento, razão a/c, etc, podem levar a variações de cor no betão.

Dosagem:
Dosagem recomendada entre 4 – 8 M-% da quantidade de cimento.

PRECAUÇÕES

- Armazenar em contentores bem fechados.
- Em caso de armazenagem prolongada, este prodito pode depositar ligeiramente. Antes de usar, homogeneizar produto.
- Agitar antes de usar.
- Armazenar em ambientes interiores, fora da luz solar directa e proteger de temperaturas extremas

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

A informação contida neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, não pode sob qualquer circunstância ser considerada como garantia, envolvendo culpabilidade no caso de má utilização. Ensaios devem ser feitos antes do produto ser utilizado para assegurar que os métodos e condições de uso do produto são satisfatórios. Os nossos especialistas estão sempre à disposição dos clientes caso necessitem de ajuda para a aplicação do produto em casos específicos. **www.chryso.pt**
CHRYSO Portugal, Rua do Cheinho, 120 4435-654 Baguim do Monte, Portugal Tél.:+351 22 537 91 71

chryso SAINT-GOBAIN