

Declaração de desempenho Crackstop® F6

Adfil NV Industriestraat 39 9240 Zele, Bélgica T: +32 52 24 00 00 info@adfil.com
--

Código de fábrica:	02	Classe:	lb
Sistema AVCP:	3	Laboratório notificado:	1136

Aplicações: em uso não estrutural de argamassa, grout e betão	
Código do produto:	F5019P0631

Características essenciais	Desempenho	Tolerância	Padrão
Comprimento	6 mm	+/-1,5 mm	EN 14889-2:2006
Densidade linear	430 tex	+/-43 tex	EN 14889-2:2006
Diâmetro equivalente	0,78 mm	+0,04 mm	EN 14889-2:2006
Resistência à tração	110 MPa	-28 MPa	EN 14889-2:2006
Tenacidade	12,2 cN/tex	-3,1 cN/tex	EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,6kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,75kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,9kg	6,3 (5,7) s		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,91kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 1,0kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 1,2kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006

- n.p.d. (d.n.d.) = desempenho não determinado

O desempenho do produto está em conformidade com o declarado na tabela acima.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade de Adfil NV

Zele, Bélgica
25/09/2023

Els Van Nimmen
Quality Department

