

Declaração de desempenho

Durus® EasyShot 50

Adfil NV Industriestraat 39 9240 Zele, Bélgica T: +32 52 24 00 00 info@adfil.com Código de fábrica: 02	O Organismo Notificado realizou a inspeção inicial da unidade fabril, o controle do processo produtivo, bem como sua avaliação contínua, para poder emitir o certificado de conformidade de produto.
---	--

Sistema AVCP: 1	Organismo notificado: 0749
-----------------	----------------------------

Aplicações: em uso estrutural de argamassa, grout e betão

Características essenciais	Desempenho	Tolerância	Padrão
Comprimento	50 mm	+/-3 mm	EN 14889-2:2006
Diâmetro equivalente	0,8 mm	+/-0,04 mm	EN 14889-2:2006
Proporção	63	+/- 7	EN 14889-2:2006
Módulo de elasticidade	7400 MPa	-740 MPa	EN 14889-2:2006
Resistência à tração	600 MPa	-45 MPa	EN 14889-2:2006
Efeito na consistência do betão			
Dosagem	4 kg		EN 14889-2:2006
Duração de efeito Vêbê	5,7 s (5 s)		EN 14889-2:2006
Efeito na consistência do betão			
Dosagem	4 kg		EN 14889-2:2006
Resistência residual à flexão @CMOD - 0,5mm	1,9 N/mm²		EN 14889-2:2006
Resistência residual à flexão @CMOD - 3,5mm	3,2 N/mm²		EN 14889-2:2006
Emissão de substâncias perigosas			
PP não é classificado como perigoso			
Propriedades físicas			
Polímero	Modified PP		
Classe	II		
Forma	Macro fibra de alto relevo		

- d.n.d. = desempenho não determinado

O desempenho do produto está em conformidade com o declarado na tabela acima.
Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade de Adfil NV

Zele, Bélgica
10/09/2020

Els Van Nimmen
Quality Department

