

Declaração de desempenho Syntec 12

Adfil NV
Industriestraat 39
9240 Zele, Bélgica
T: +32 52 24 00 00
info@adfil.com

Código de fábrica:	02	Classe:	la
Sistema AVCP:	3	Laboratório notificado:	1136

Aplicações: em uso não estrutural de argamassa, grout e betão

Código do produto: M280P1212

Características essenciais	Desempenho	Tolerância	Padrão
Comprimento	12 mm	+/-1,5 mm	EN 14889-2:2006
Densidade linear	5,57 dtex	+/-0,56 dtex	EN 14889-2:2006
Diâmetro equivalente	28 µm	+/-1,4 µm	EN 14889-2:2006
Resistência à tração	308 MPa	-77 MPa	EN 14889-2:2006
Tenacidade	34 cN/tex	-8,5 cN/tex	EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,6kg	4,7 (5,7) s		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,75kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,9kg	6,0 (5,7) s		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 0,91kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 1,0kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006
Duração Vêbê - 1,2kg	n.p.d.		EN 14889-2:2006

- n.p.d. (d.n.d.) = desempenho não determinado

O desempenho do produto está em conformidade com o declarado na tabela acima.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade de Adfil NV

Zele, Bélgica
19/09/2022

Els Van Nimmen
Quality Department

