

STABILIZER UW40

Estabilizador para Betão Submerso

DESCRIÇÃO

STABILIZER UW40 (ST) é um estabilizador em pó para betão submerso, reforçado ou não reforçado. Reduz a tendência de lavagem durante o processo de betonagem.

STABILIZER UW40 (ST) assegura uma produção de betão orientada para o objetivo, com um betão bastante suave e é particularmente adequado para a produção de betão auto compactável.

STABILIZER UW40 (ST) induz um efeito plastificante na mistura de betão e estabiliza a sua estrutura. Aumenta a viscosidade, reduzindo a sua tendência para segregar e exsudar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão Submerso

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Pó
Cor	Cinzento
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 0,100 %
Na₂O equivalentes	≤ 8,50 %
pH (20°C)	6,00 ± 1,00

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

MODO DE EMPREGO

STABILIZER UW40 (ST) deve ser adicionado aos agregados da mistura e misturado durante 30 segundos antes da adição de cimento. Depois, o betão pode ser produzido como habitualmente.

Dosagem:

0,1 – 1,5 M-% da quantidade de cimento

PRECAUÇÕES

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Conservar dentro da embalagem entre +5 °C e +25 °C.
- Proteger do gelo e insolação

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.