

## FICHA TÉCNICA

# CHRYSO® Dem Elio M37

Descofrante de efeito diferido

### DESCRIÇÃO

**CHRYSO® Dem Elio M37** é um agente protetor antiaderente e um excelente descofrante imediato, pronto a usar.

**CHRYSO® Dem Elio M37** é formulado à base de óleos aditivados.

Forma uma película protetora nos metais, inibe a corrosão e impede que o betão adira às superfícies sobre a qual se pulverizou, pelo que, é um bom protetor que permite uma fácil limpeza e/ou uma perfeita desmoldagem.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção de equipamentos e maquinaria utilizada na produção de betão.

Desmoldagem imediata de peças fabricadas em betão semiseco.

Especialmente indicado para proteger as superfícies metálicas da corrosão e facilitar a limpeza diária.

### INFORMAÇÕES INDICATIVAS

<b>Natureza</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Castanho claro
<b>Validade</b>	12 meses
<b>Ponto de fulgor</b>	> 60 °C
<b>Viscosidade Cinemática mm<sup>2</sup>/s (20°C)</b>	8,5 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 1,50

### CONFORMIDADE

- Cumprir as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

### MODO DE EMPREGO

É recomendável deixar sempre a misturadora ou qualquer outro equipamento a proteger, com uma capa de **CHRYSO® Dem Elio M37** até à sua próxima utilização para que permaneça protegido da oxidação e facilite a limpeza seguinte.

Não é necessário eliminar esta capa antes de começar a trabalhar.

- Pressão de pulverização: 3 bares, em função do material utilizado.
- Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha de jato plano.

#### Dosagem:

Depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.

### SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.