

Adfil® Syntec 12

Micro-Fibras Sintéticas

DESCRIÇÃO

Adfil® Syntec 12 é uma fibra sintética de multifilamento.

Adfil® Syntec 12 dispersa-se rapidamente no betão, ganhando uma boa aderência à pasta cimentícia, aumentando a capacidade de deformação.

Adfil® Syntec 12 reduz a segregação, a permeabilidade, bem como a fissuração devido à retração plástica e microfissuração.

Adfil® Syntec 12 melhora a resistência do betão à abrasão e ao impacto, ao congelamento e a ambientes agressivos.

Adfil® Syntec 12 não deve ser considerado como uma armadura estrutural de betão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes
- Tanques
- Todos os elementos pré-fabricados
- Betão bombeado
- Betão projetado
- Caldas de injeção
- Revestimentos

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com os requisitos regulamentares da marca CE da norma EN 14889-2.

MODO DE EMPREGO

- As fibras devem ser incorporadas no betão durante a mistura, não afectando o tempo de mistura e a água de amassadura prevista.
- Pode adicionar-se directamente ao camião de betão, com um tempo de mistura de 5 minutos.
- Ao adicionar fibras a um produto cimentício, deve-se ter muita atenção no procedimento de dosagem e mistura, a fim de obter os melhores resultados. Se necessitar de mais informação sobre este procedimento de mistura, contacte por favor um membro da equipa ADFIL.

Dosagem:

1 saco de 600 g por m³.

PRECAUÇÕES

- As fibras devem ser armazenadas em superfície limpa, em ambientes secos, cobertas e ausente de riscos de danos.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.