

CHRYSO®Dem AC-DSY

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem AC- DSY é um agente desmoldante diferido pronto a usar, especialmente formulado a partir de óleos sintéticos.

CHRYSO®Dem AC- DSY pulverizado sobre a superfície de um molde metálico, de madeira ou plástico garante a descofragem perfeita de todo o betão endurecido

CHRYSO®Dem AC- DSY especialmente indicado para resolver problemas de corrosão e aparecimento de óxidos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão com cura térmica até 80°C
- Pré-fabrico reforçado e pré-esforçado
- Este produto é especialmente indicado para prevenir corrosão em moldes metálicos.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	0,850 ± 0,000
Ponto de fulgor	80 °C
Viscosidade dinâmica (20°C)	9 mPs.s ± 1,50

CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

MODO DE EMPREGO

- O consumo deste produto depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.
- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável efectuar testes de compatibilidade antes da sua utilização.
- Deve ser aplicado por pulverização sob a forma de uma película regular, sem falhas ou sobrecargas. Utilizar uma pressão de pulverização de 3 bar, dependendo do material utilizado.
- Pistola do pulverizador ou lança com boquilha plana (bocal recomendado TP 11015 Yellow).

PRECAUÇÕES

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Armazenar o produto em local protegido.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.