

## FICHA TÉCNICA

# CHRYSO®Dem XTra 200

Descofrante de efeito diferido

### DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem Xtra 200 é um desmoldante para betão sem qualquer solvente.

CHRYSO®Dem Xtra 200 forma uma película não aderente na superfície da cofragem que resiste a temperaturas muito elevadas.

CHRYSO®Dem Xtra 200 confere um excelente acabamento de superfície sem bolhas ou manchas, prontos para serem cobertos com revestimentos subsequentes. Não tem ação prejudicial em relação à maioria das borrachas, plásticos e poliestirenos.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Todos os tipos de cimento
- Betão curado a vapor
- Betão vertido
- Cofragens metálicas
- Cofragens plásticas

### INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	24 meses
Densidade (20°C)	0,869 ± 0,000
Ponto de fulgor	> 100 °C
Viscosidade Cinemática mm <sup>2</sup> /s (20°C)	42,0 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 6,00

### CONFORMIDADE

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

### MODO DE EMPREGO

Este produto deve ser aplicado por spray, com rolo ou trincha, num filme regular, sem falhas ou excessos.

Para eliminar qualquer excesso de óleo, após a pulverização, recomendamos seja removido com um raspador.

A qualidade da aplicação tem influência direta no acabamento final

#### Dosagem:

O consumo deste produto depende do tipo de suporte e do processo de aplicação.

### PRECAUÇÕES

- Para suportes especiais (sintéticos ou de tipo PU) ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de usar.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

### SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.