

PIERI®VBA Flex Pico

Desativador de superfície

DESCRIÇÃO

PIERI®VBA Flex Pico é um retardador de superfície que pode ser pulverizado para retardar ligeiramente o início de presa à superfície.

O acabamento obtido tem um aspecto "lixado" ou "lavado com ácido".

PIERI®VBA Flex Pico conduz à formação de uma película, resistente às chuvas finas e às altas temperaturas durante a aplicação.

Proporciona um acabamento homogéneo e de alta qualidade estética.

BENEFÍCIOS

- Pode ser utilizado em condições climáticas quentes.
- Desativação uniforme.
- Efeito protector no processo de cura do betão.
- Fácil de aplicar.
- Baixo consumo por metro quadrado.
- Formulação à base de água.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Azul
Validade	12 meses

MODO DE EMPREGO

- Agitar o produto antes de utilizar.
- Deve pulverizar-se de forma homogénea sobre a superfície de betão.
- A lavagem realiza-se geralmente após 24 horas, sendo variável em função das condições climáticas.
- É importante manter os mesmos tempos de atuação em obras de grande superfície, adaptando os mesmos às condições climáticas.
- A lavagem da superfície pode ser realizada com água sob pressão.

Dosagem:

4,5 a 5,5 m2 por litro

PRECAUÇÕES

- Proteger de gelo.
- Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.