# CHRYSO® Dem Elio P40

Descofrante de efeito diferido

## **DESCRIÇÃO**

CHRYSO®Dem Elio P40 é um agente de descofragem diferida pronto a usar, formulado a partir de óleos sintéticos. CHRYSO®Dem Elio P40 pulverizado na superfície de um molde metálico, de madeira ou de plástico garante a descofragem perfeita de todos os betões endurecidos.

**CHRYSO® Dem Elio P40** produz uma pelicula homogénea sobre a superfície do molde. Melhora o aspeto da superfície do betão e permite a aplicação de revestimentos ou pinturas segundo as condições específicas para a aplicação de capas protetoras.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Cura a vapor até 80 °C
- Pré-fabricados
- Betão pré-esforçado
- Cofragens de madeira
- Betões em todo o tipo de moldes.

# **INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

Natureza	Liquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Ponto de inflamação	> 100 °C
Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)	24,0 mm²/s (cst)

### CONFORMIDADE

 Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985

## **MODO DE EMPREGO**

- O consumo deste produto depende do tipo de suporte e processo de aplicação.
- Pressão de pulverização: entre 3 e 4 bares em função do material utilizado.
- Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha plana (boquilhas recomendadas TP 80015 Verde).

#### Dosagem:

Depende do tipo de cofragem e do processo de aplicação.

# PRECAUÇÕES

- Para suportes especiais ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de qualquer uso particular.
- Não misturar com outros produtos sem consultar produtores.
- Armazenar o produto em local protegido

#### SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

