

**PIERI®VBA Flex Pico**

Desativador de superfície

**Descrição**

**PIERI®VBA Flex Pico** é um retardador de superfície que pode ser pulverizado para retardar ligeiramente o inicio de presa à superfície.

O acabamento obtido tem um aspecto "lixado" ou "lavado com ácido".

**PIERI®VBA Flex Pico** conduz à formação de uma película, resistente às chuvas finas e às altas temperaturas durante a aplicação.

Proporciona um acabamento homogéneo e de alta qualidade estética.

**BENEFÍCIOS**

- Pode ser utilizado em condições climatéricas quentes.
- Desativação uniforme.
- Efeito protector no processo de cura do betão.
- Fácil de aplicar.
- Baixo consumo por metro quadrado.
- Formulação à base de água.

**INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

Natureza	Líquido
Cor	Azul
Validade	12 meses

**MODO DE EMPREGO**

- Agitar o produto antes de utilizar.
- Deve pulverizar-se de forma homogénea sobre a superfície de betão.
- A lavagem realiza-se geralmente após 24 horas, sendo variável em função das condições climatéricas.
- É importante manter os mesmos tempos de atuação em obras de grande superfície, adaptando os mesmo às condições climatéricas.
- A lavagem da superfície pode ser realizada com água sob pressão.

**Dosagem:**4,5 a 5,5 m<sup>2</sup> por litro**PRECAUÇÕES**

- Proteger de gelo.
- Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

**SEGURANÇA**

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

A informação contida neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, não pode sob qualquer circunstância ser considerada como garantia, envolvendo culpabilidade no caso de má utilização. Ensaios devem ser feitos antes do produto ser utilizado para assegurar que os métodos e condições de uso do produto são satisfatórios. Os nossos especialistas estão sempre à disposição dos clientes caso necessitem de ajuda para a aplicação do produto em casos específicos. [www.chryso.pt](http://www.chryso.pt)

CHRYSO Portugal, Rua do Cheinho, 120 4435-654 Baguim do Monte, Portugal Tel.: +351 22 537 91 71